

Technical information

ALLGEMEINE MERKMALE

BETRIEBSSPANNUNG	V	220-230
ABMESSUNGEN: (HxBxT)	cm	82X60X57
FASSUNGSVERMOGEN (Massgedecke)	N	12
GESAMTLEISTUNGS-AUFNAHME	W	3000
WASSERMENGE IM BOTTICH (ca.)	l	5,8
WASSERDRUCK: max/min.	N/cm ²	80/5

ALLGEMEINE MERKMALE**ABLAUFPUMPE**

Max. Druckhoehe	cm	100
Forderleistung	l/Min.	20
Leistungsaufnahme	W	30
Wicklungswiderstand	Ohm	170

VERTEILER WASCHMITTEL KLARSPUEHLM.

Dosierbereich	cm ³	1,7-6,5
Widerstand	Ohm	1500

ELEKTROVENTIL

Spulenwiderstand	Ohm	2500
------------------	-----	------

WASSERZULAUFVENTIL

Forderleistung	l/Min.	2,5-4
Spulenwiderstand	Ohm	2500

HEIZWIDERSTAND

1. Heizstab. Leistungsaufnahme	W	2800
Widerstand	Ohm	17

TIMER

Kennzeichen		D23270/0
-------------	--	----------

THERMOSTAT

Temperatur	[C	60
Kennfarbe		Hell-Blau
Typ		Gew.Geoff.

SICHERHEITS THERMOSTAT:

Temperatur	[C	75
Kennfarbe		violett/orange
Typ		Gew.Gesch.

UNWALZPUMPE:

LEISTUNG		Dauerbetr.
Isolierung		F
Anlasskondensator	V/mF	450/5
Leistungsaufnahme	W	160
Geschwindigkeit	U/Min.	2700
Umdrehung	A	0,7
Widerstand Arbeitswicklung	Ohm	36,2
Widerstand Hilfswicklung	Ohm	61,6

DIAGRAMM

Legende		000 000001
Verdrahtungsplan		152 255700
Stromlaufplan		152 255600
Timer Diagramm		152 232700N2