

Mazo de cables de banda plana para lavavajillas de 60 cm

Para equipos con una calefacción interna, a partir de FD 68... utilícese el mazo de cables universal n° de rec. **427036**.

Para equipos con calentador continuo y sin técnica de lavado de cesto superior utilícese el mazo de cables universal n° de rec. **426970**. Estos equipos tienen un mazo de cables de banda plana desde el interruptor de selección hasta la unidad de mando con el n° de rec. **427037**.

Para equipos con calentador continuo y con técnica de lavado de cesto superior utilícese el mazo de cables universal n° de rec. **426738**. Estos equipos tienen un mazo de cables de banda plana desde el interruptor de selección hasta la unidad de mando con el n° de rec. **427038**.

Indicaciones para el montaje:

¡ATENCIÓN!

- Triturar los conectores sólo con las herramientas originales.
- Conectar las líneas de alta corriente de conexión a conexión. No trocear.
- Conectar el conductor de protección a la toma de tierra de la calefacción.
- Son posibles variaciones en el color de las líneas.
- Atar las líneas no necesitadas.

Proceso de montaje

1. Cortar los hilos del mazo de cables defectuoso antes y después de la protección contra la flexión.
2. Retirar el carril portante.
3. Colocar el mazo de cables universal con encaminamiento de caja.
4. Reenchufar las líneas de alta corriente 1,5 mm² 1:1.
5. Fijar el conductor de protección al tornillo de la calefacción con una brida de cable.
6. Obsérvese la doble conexión al interruptor de programa.
7. Enchufar las líneas de mando con los los conectores originales. (Son posibles variaciones en el color).
8. Triturar el resto de las líneas de mando con los conectores en el mazo de cables universal.
9. Atar las líneas no precisadas junto con el resto de las líneas mediante el sujetacables adjunto.