

VKS-H

Information technique

REFRIGERATEUR ENCASTRABLE A 4 PORTES IK 458-2-4-T

H8-420-03-06

Responsable: D. Rutz

Tél. (0209) 401-733

Fax: (0209) 401-743

Date: 20.07.1998

SET DE MONTAGE EVAPORATEUR DE RECHANGE No. 430330

Composants du set de montage:

1. Evaporateur de rechange avec conduite d'aspiration brasée et tubes capillaires
2. Portions d'enveloppe isolante pour conduite d'aspiration
3. Bouchon de caoutchouc conduite d'aspiration enceinte de réfrigération
4. 4 Clips pression servant à fixer le condensateur de rechange
5. 4 Ecarteurs en caoutchouc plaque du condensateur/arrière de l'enceinte de réfrigération
6. Enveloppe isolante pour les tubes capillaires du capteur thermostat
7. Bouchon perforé pour les tubes capillaires du capteur thermostat
8. Bouchon pour colmatage de l'ancien trou de fixation du capteur
9. Lamettes plastique pour fixation du capteur thermostat + 2 vis
10. Notice de perçage

Instruction de montage pour l'évaporateur de rechange:

1. Démontez l'appareil.
2. Faites écouler le frigorigène **à l'arrière de l'appareil** et éliminez-le, puis
3. séparez la conduite d'aspiration et les tubes capillaires et enfin
4. détachez l'évaporateur des 3 points de fixation à droite.
5. Percez un trou continu (\varnothing 26 mm) **à l'avant de l'appareil** (cf. schéma) (outil à utiliser: par exemple Scie d'entrée bilame HSS avec denture mixte D=25 mm).
6. Percez 4 trous (\varnothing 7 mm/10 mm de profondeur max.) pour fixer l'évaporateur de rechange (cf. schéma).
7. Insérez la conduite d'aspiration à travers le grand trou (5), courbez-la le long de l'arrière de l'appareil et garnissez-la d'enveloppe isolante.
8. Montez le bouchon en caoutchouc (3) sur la conduite d'aspiration et colmatez le trou à l'arrière de l'enceinte de réfrigération.
9. Dévissez le capteur du thermostat et étirez les tubes capillaires.
10. Insérez les bouchons perforés sur les tubes capillaires du capteur thermostat et garnissez-les d'enveloppe isolante.
11. Fixez le capteur thermostat à l'arrière de l'évaporateur à l'aide des lamettes plastique et des vis prévues à cet effet (cf. schéma).
12. Fixez l'évaporateur de rechange avec les quatre écarteurs en caoutchouc et les 4 clips pression.
13. Posez le bouchon servant à colmater l'ancien trou de fixation du capteur.
14. Branchez la conduite d'aspiration et les tubes capillaires **à l'arrière de l'appareil**.
15. Remplir le cycle frigorifique de 70g R134a.

F

Küppersbusch

LE CŒUR DE VOTRE CUISINE

VKS-H

Information technique

REFRIGERATEUR ENCASTRABLE A 4 PORTES IK 458-2-4-T

H8-420-03-06

Responsable: D. Rutz

Tél. (0209) 401-733

Fax: (0209) 401-743

Date: 20.07.1998

