



Filtro auto-centrável**Máq. lavar louça nova estrutura - aparelho electromecânicos, aparelhos electrónicos e Itronic**

A partir de Setembro 2000 (nº série 037...) montar-se-á gradualmente em todos os novos modelos de máquinas de lavar louça um filtro novo (60 cm; nova estrutura) auto-centrável. A alteração consiste na integração no interior do filtro de uma guia de deslize que possibilita a auto-centragem no assento do colecter de água.


Este novo sistema é útil ao utilizador dado que este após retirar o filtro de limpeza ao montá-lo não precisa de procurar a posição correcta do mesmo para o engatar.

Notas para o serviço de assistência:

No serviço de assistência encontram-se 3 conjuntos de filtros à disposição (um para cada modelo de máquina de lavar louça 3), que podem ser utilizados para todos os aparelhos com componentes antigos, ainda antes da alteração levada a cabo nos aparelhos.

Elemento de aquecimento visível
e com tuboElemento de aquecimento
escondido

Componentes afectados



- Os novos componentes com a designação 116, 132A e 120B não podem ser individualmente substituídos pelos antigos, mas **apenas em conjunto**.

Tabela

Modelo de máquina de lavar louça	Parafuso sem-fim	Conj. filtro
<i>El.-mecânico. /Itronic</i> Elemento de aquecimento visível	434594 (cor: cinzento)	427023
<i>El.-mecânico. /Itronic</i> Elemento de aquecimento escondido	(cor: verde)	434889
<i>Electrónico</i> Elemento de aquecimento escondido	(cor: branco)	434890